

30

PERSOONLIJKE BESCHERMING PROTECTION PERSONNELLE

ADEMHALINGSBESCHERMING

GELAATSBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING

HANDBESCHERMING

VEILIGHEIDSSCHOENEN

DIVERS

VALBEVEILIGING

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DU VISAGE

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION ANTI-BRUIT

PROTECTION DES MAINS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DIVERS

PROTECTION ANTICHUTE



ADEMHALINGSBESCHERMING / PROTECTION RESPIRATOIRE

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers <i>Masques en format coque</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>
Vouwmaskers <i>Masques pliables</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting <i>Raccord à bayonnette</i>	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. <i>Filtre et masque doivent être de la même marque.</i>
DIN schroefdraadaansluiting <i>Raccord DIN</i>	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. <i>Filtre et masque peuvent être de marque différente.</i>
EN 148-1	

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / Classe 1 (P1 of/ou FFP1)	Klasse / Classe 2 (P2 of/ou FFP2)	Klasse / Classe 3 (P3 of/ou FFP3)	Minimale filtercapaciteit Efficacité de filtration minimale	
tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. <i>pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.</i>	tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.</i>	tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.</i>	EN 149	EN 143
			FFP1 80%	P1 80%
			FFP2 94%	P2 94%
			FFP3 99%	P3 99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / Protection contre
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C <i>gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C</i>
B	anorganische gassen en dampen <i>gaz et vapeurs inorganiques</i>
E	zwaveldioxide en waterstofchloride <i>gaz acides</i>
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten <i>Ammoniac et dérivés</i>
P	Partikels, stof <i>Particules, poussière</i>

EN 14387

Klasse 1 <i>Classe 1</i>	voor een gasinhoud van max. 1.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 1.000 ppm.</i>
Klasse 2 <i>Classe 2</i>	voor een gasinhoud van max. 5.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 5.000 ppm.</i>
Klasse 3 <i>Classe 3</i>	voor een gasinhoud van max. 10.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 10.000 ppm.</i>



EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.



Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.



Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.



GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.



Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.



Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.



Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.



BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.



STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.

**EXTRA
QUALITY**




**Katoen - Polyester
Coton - Polyester**

**Neusklem
Pince-nez**

CAMOUFLAGE

SX 202175



**2 LAGEN
2 COUCHES**

100% katoenen voering
100% doublure en coton

100% polyester
100% polyester



**Duurzame mondmaskers met neusklem
Masques buccaux durable avec pince-nez**



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

code							min.	€
SX 202100		5420000064232	LOCK	0,020 kg	450	1	1	8,95
SX 202175		5420000064256	CAMOUFLAGE	0,020 kg	450	1	1	8,95
SX 202190		5420000064843	ARMY	0,020 kg	450	1	1	8,95
SX 202215		5420000064263	NANO	0,020 kg	450	1	1	8,95
SX 202328		5420000064744	GREY	0,020 kg	450	1	1	8,95

tot einde voorraad • jusqu'à épuisement du stock



LOCK

SX 202100



ARMY

SX 202190



NANO

SX 202215



GREY

SX 202328

SX 209420

NEW



SX 209400



SX 209435

NEW



SX 209431



FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code						min.	€
Zonder uitademventiel Sans valve d'expiration							
prijs per 3 st • prix par 3 pcs							
● SX 209400		5420000065079	0,099 kg	-	50	1	3,75
prijs per 10 st • prix par 10 pcs							
SX 209420		5420000064799	0,169 kg	-	20	1	10,86
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
prijs per 3 st • prix par 3 pcs							
● SX 209431		5420000065086	0,091 kg	-	50	1	5,15
prijs per 10 st • prix par 10 pcs							
SX 209435		5420000064805	0,209 kg	-	20	1	13,04

**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**



2534

EN 149

SX 209739

NEW



SX 209745



FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code						min.	€
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
prijs per 2 st • prix par 2 pcs							
● SX 209739		5420000065093	0,201 kg	-	50	1	8,95
prijs per 5 st • prix par 5 pcs							
SX 209745		5420000064812	0,177 kg	-	20	1	14,13

**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**



2534

EN 149

**INGEBOUWDE ACTIEVE KOOLSTOFLAAG
COUCHE DE CHARBON ACTIF INTÉGRÉE**

Biedt naast bescherming tegen stof ook een bescherming tegen hinderlijke geuren.
Offre une protection contre la poussière ainsi que contre les odeurs nuisibles.



BLS Zero Series

Wegwerpbare komvormige stofmaskers met ademventiel
Masques filtrants jetable en format coque avec valve d'expiration

code			bescherming protection				min.	€
BLS 8006341		8033182761089	FFP3 R D	0,045 kg	-	5	5	8,80

prijs per stuk • prix par pièce



**GEBRUIKSKLAAR
EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI
ET SANS ENTRETIEN**



1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het gelaatsmasker is gemaakt van een duurzaam en hypoallergeen thermoplastisch elastomeer.
La pièce faciale est constituée d'un élastomère thermoplastique durable et hypoallergénique.



**2 EXTERNE BESCHERMENDE LAAG /
COUCHE PROTECTRICE EXTÉRIEURE**

Biedt bescherming van het filtermateriaal tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Verlengt de levensduur van het masker.
Assure la protection de la matière filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides. Prolongée la vie du masque.



Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.

BLS 8600 Ready SET

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust

code			bescherming protection				min.	€
BLS 8002050		8033182768149	A2P3 R D	0,326 kg	-	10	1	40,99





COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS

BAYONET CONNECTION

1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm.
 La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / HARNAIS

Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.

Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

**BEST
QUALITY**


SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R


**PAINTER
ANTI-DUST**


SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R


AGRO-CHEM


BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters

SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres



0426

EN 140

EN 143

code	code BLS			bescherming protection				min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	1	48,00
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	1	48,90



SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

Silicone
SX 222425

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stijve lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



Thermoplastic Rubber
SX 222400



BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
Gelaatsafdichting / Joint facial									
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	115,00
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	147,00

exclusief filters • filtres non inclus



BAYONET CONNECTION

Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 143 EN 14387



code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
<i>prijs per 2 st • prix par 2 pcs</i>									
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	14,64
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	13,44
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996		0,300 kg	-	20	1	25,75
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972		0,350 kg	-	20	1	28,58



SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm. La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / HARNAIS

Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.

Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€	
SX 226400	SGE46						8	1	26,30

CE 0426 EN 140

exclusief filters • filtres non inclus



SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit siliconen voor een hogere veiligheid. En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000



BLS 8001125



Thermoplastic Rubber
SX 226550

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€	
SX 226550	BLS 5150						4	1	123,00
SX 227000	BLS 5400						4	1	148,40

Gelaatsafdichting
Joint facial

Thermoplastic Rubber

Silicone

0,570 kg

0,580 kg

-

-

1

1

123,00

148,40

Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate

BLS 8001125	K19						1	1	12,83
-------------	-----	--	--	--	--	--	---	---	-------

prijs per 5 folie • prix par 5 films

exclusief filters • filtres non inclus



TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / ANTIBUÉE


Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.

Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.



BLS 3000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN



BLS 8001112

CE 0426 EN 136

code	code BLS									
Gelaatsafdichting Joint facial										
BLS 8001064	BLS 3150		8033182764714	Thermoplastic Rubber	0,510 kg	-	4	1	111,30	
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate										
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1	11,78	exclusief filters • filtres non inclus



DIN CONNECTION EN 148-1

Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS									
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R										
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1	10,60	
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2										
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1	10,09	
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R										
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1	18,37	
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2										
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1	19,61	
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *										
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1	22,36	

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Polycarbonaat
Polycarbonate



Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm



Mineraal glas
Verre minéraux



Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité




Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur



Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible garantissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies auriculaires.



Lassen
Soudage



Anti-kras
Anti-rayures



Anti-damp
Anti-buée



UV-filter
Filtre UV



Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison églable



Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • LUNETTES DE SÉCURITÉ



Model	PC+	GL	HV	AS	AF	UV	Instelbare veerlengte	Instelbare veerhellingshoek	FLEX pad	SOFT pad
JUNO SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
PEGASI SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
IZAR SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
VENUS SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
POLARIS CLEAR SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
POLARIS SUN SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ERIS YELLOW SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
MERCURIUS SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-
ARIEL DUAL SYSTEM SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen Display pour des lunettes de sécurité

code	code	code	min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	49,00

brillen niet inbegrepen • lunettes non comprises

**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520		5420000063853	PC+ AS UV	0,035 kg	144	12	1	3,48

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100		5420000063846	PC+ AS UV	0,037 kg	144	12	1	4,22

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121		5420000063884	PC+ AS UV	0,051 kg	144	12	1	5,12

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275		5420000063877	PC+ AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	7,75



POLARIS



CE EN 166:2001

code							min.	€
POLARIS CLEAR								
SX 302110	vrac	5420000064058		0,060 kg	300	12	12	7,14
SX 302112		5420000064065		0,070 kg	-	144	1	9,46
POLARIS SUN								
SX 302130	vrac	5420000064072		0,060 kg	300	12	12	7,38
SX 302132		5420000064089		0,070 kg	-	144	1	9,94



ERIS YELLOW



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302350		5420000063860		0,051 kg	-	100	1	7,75



MERCURIUS



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302450		5420000063532		0,060 kg	-	100	1	11,14



ARIEL DUAL SYSTEM



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302500		5420000063969		0,067 kg	-	100	1	13,24

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

		PC+	GL	ME	AS	AF	UV	Hand	Hand	FLEX pad	SOFT pad
	MIRA SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	TARGA SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	CASTOR SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	AVIOR SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	THOR SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-



MIRA



TARGA

Overzetbrillen • Surlunettes de sécurité monobloc

CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 303105		5420000063570		MIRA	0,045 kg	144	12	1	2,62
SX 303342		5420000063891		TARGA	0,069 kg	-	100	1	10,86

CASTOR



AVIOR



THOR



Ruimzichtbrillen pvc • Lunettes masque pvc

CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 304007		5420000063600		CASTOR	0,075 kg	120	10	1	2,89
SX 304020		5420000063594		AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	10,09
SX 304075		5420000063587		THOR	0,120 kg	100	10	1	12,13

LASBRILLEN LUNETTES DE SOUDAGE



	PC	PC+	GL	WE	AS	AF	UV			
CALIPSO SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
FALCON IR 5 SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
EPSILON SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • Lunette de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code			i			min.	€
SX 305202		5420000028500				10	6,06

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

CE EN 166:2001



code			i			min.	€
SX 303345		5420000063952				100	16,90

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code			i			min.	€
SX 306245	vrac	5420000028524				5	11,05



Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175


code							min.	€
CFH 52532		4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	1	1	21,24

Voorzetruit - kleurloos mineraal glas
Verre de protection frontale - verre minéral incolore

CE EN 166/169

code							min.	€
CFH 52534		4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	1	3,53

prijs per 5 st • prix par 5 pcs



Lasruit - mineraal glas DIN 9
Verre soudure - verre minéral DIN 9

CE EN 166/169

code							min.	€
CFH 52536		4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	1	5,79

prijs per 2 st • prix par 2 pcs

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 175/379

code							min.	€
CFH 52841		4001845528410	90 x 110 mm	0,898 kg	-	1	1	131,40

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	97 x 47 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,08 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 0,9 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires



Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré









CE EN 166

code				Size				min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140		52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	17,91


Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock

CE EN 397











 ACRYLONTRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	8,01
SX 510112	vrac	5420000063686		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	8,01
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,09
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,26


Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock

CE EN 397

 ACRYLONTRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,63
SX 515020	vrac	5420000028371		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,63
SX 515030	vrac	5420000028388		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,63
SX 515040	vrac	5420000028395		52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,63
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,09
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,26

RANGER HELMETS



Draaisluiting
Fermeture à glissière




Visier "IntegraSpec" -
geïntegreerde intrekbare
oogbescherming
Visière "IntegraSpec" -
protection oculaire
rétractable intégrée



CRASH BOX

vermindert de impactenergie op het hoofd
réduit l'énergie de l'impact sur la tête



Video - Vidéo

**+50%
LIFETIME**



Veiligheidshelm RANGER met draaisluiting,
visier "IntegraSpec" en Crash Box
Casque de sécurité RANGER fermeture à glissière,
visière "IntegraSpec" et Crash Box

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 500225		5420000063303		53-62 cm	0,490 kg	-	6	1	47,30
SX 500270		5420000063310		53-62 cm	0,490 kg	-	6	1	47,30

Veiligheidshelm RANGER met draaisluiting,
reflectoren, visier "IntegraSpec" en Crash Box
Casque de sécurité RANGER fermeture à glissière,
réflecteurs, visière "IntegraSpec" et Crash Box










CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 500300		5420000063327		53-62 cm	0,490 kg	-	6	1	82,70



BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

CE EN 812


code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	9,13




BUMPCAP "classic" - stootpet met reflectische band,
katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc avec bande réfléchissante,
tissu en coton, lavable

CE EN 812

code				Size				min.	€
SX 520530	vrac	5420000063655		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	11,42





dB = decibel • décibels



Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik

(langzaam expanderende schuimstof)

Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 437000		5420000039360	34 dB	0,042 kg	-	180	1	2,92
<i>prijs per 10 paar • prix par 10 paires</i>								
Display : 100 paar • 100 paires								
SX 438000	display	5420000039353	34 dB	0,265 kg	-	20	1	18,87
<i>prijs per 100 paar • prix par 100 paires</i>								

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen

Bouchons d'oreille conique en mousse,
reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 436000		5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,63



Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje

Bouchons d'oreille preformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 439000		5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	10,17
<i>prijs per 5 paar • prix par 5 paires</i>								

PASSIEVE GEHOORKAPPEN

CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS



Gehoorkap

Casque anti-bruit

STANDARD

CE EN 352-1

code			SNR 					min.	€
SX 400020		5420000028333	27 dB		0,228 kg	-	50	1	8,37



Gehoorkap

Casque anti-bruit

COMPACT HV

CE EN 352-1

code			SNR 					min.	€
SX 401080		5420000062641	29,8 dB		0,290 kg	-	36	1	13,00

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS



Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX1EM**

CE EN 352-1

code		SNR					min.	€
SX 401285		30 dB		0,316 kg	-	20	1	14,34



Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX3EM**

CE EN 352-1

code		SNR					min.	€
SX 401300		32 dB		0,338 kg	-	20	1	15,62

SX3HM

Oorschelpen voor helmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit attaches casque - connexion universelle

NEW

CE EN 352-3

code		SNR					min.	€
SX 400140		30 dB		0,354 kg	20	1	1	12,60

helm niet inbegrepen • casque non inclus



NORMERING / NORMES

EN 388:2016

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques
ABCDE

Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	0	1	2	3	4	5
A - Slijtvastheid / Abrasion cycli / cycles	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / Coupure index / index	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / Déchirure newton / newton	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / Perforation newton / newton	< 20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	A	B	C	D	E	F
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton <i>EN ISO 13997 résistance à la coupe</i> newton	2	5	10	15	22	30

EN 407:2004

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu
ABCDEF

- A - Brandgedrag / Comportement au feu (1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - 2 ≤ 10 s. - 3 ≤ 3 s. - 4 ≤ 2 s.
- B - Contacthitte / Chaleur de contact (1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - 2 ≥ 250°C 15 s. - 3 ≥ 350°C 15 s. - 4 ≥ 500°C 15 s.
- C - Convectieve hitte / Chaleur convective (1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - 2 ≥ 7 s. - 3 ≥ 10 s. - 4 ≥ 18 s.
- D - Stralingshitte / Chaleur de rayonnement (1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - 2 ≥ 20 s. - 3 ≥ 50 s. - 4 ≥ 95 s.
- E - Kleine spatten gesmolten metaal / Petites projections de métal fondu (1 - 4)**
1 ≥ 5 - 2 ≥ 15 - 3 ≥ 25 - 4 ≥ 35
- F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / Grandes quantités de métal fondu (1 - 4)**
1 30 g. - 2 60 g. - 3 120 g. - 4 200 g.

EN 388:2016 **EN 12477:2007**

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs
ABCDE Type A of/ou Type B

- Type A** - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
- Type B** - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques
EN ISO 374-1:2016 Type A **EN ISO 374-1:2016 Type B** **EN ISO 374-1:2016 Type C**

ABCDEF ABC

- Type A** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
- Type B** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
- Type C** - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product /
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.

Doordringingsindex / Indice de performance à la perméabilité	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / Temps de passage mesuré (minutes)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:

A Methanol / Méthanol	L Zwavelzuur 96% / Acide sulfurique 96%
B Aceton / Acétone	M Salpeterzuur 65% / Acide nitrique 65%
C Acetonitril / Acétonitrile	N Azijnzuur 99% / Acide acétique 99%
D Didoromethaan / Didorométhane	O Ammoniumhydroxide 25% / Hydroxyde d'ammonium 25%
E Koolstofdioxide / Bisulfure de carbone	P Waterstofperoxide 30% / Peroxyde d'hydrogène 30%
F Toluene / Toluène	S Hydrofluorzuur 40% / Acide hydrofluoré 40%
G Diethylamine / Diéthylamine	T Formaldehyde 37% / Formaldéhyde 37%
H Tetrahydrofuraan / Tétrahydrofurane	
I Ethylacetaat / Acétate d'éthyle	
J n-Heptaan / Heptane n	
K Natriumhydroxide 40% / Hydroxyde de sodium 40%	

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot "virus" apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaît, la protection sera uniquement assurée contre les bactéries.

EN 511:2005

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid
ABC

- A - Weerstand geleidingskoude / Résistance au froid convectif (1 - 4)**
- B - Weerstand contactkoude / Résistance au froid de contact (1 - 4)**
- C - Waterdoorlaatbaarheid / Perméabilité à l'eau (1 of 0 / 1 ou 0)**

Icoon / Icône	Type leder / Type de cuir	Kwaliteit / Qualité	Verklaring / Explication
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	volleder cuir pleine fleur	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid <i>Durable et confortable</i> Résistance limitée à l'huile et à l'eau
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	splitleder cuir croûte	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. <i>Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.</i>



CLEAR VINYL



code								min.	€
JU 550-9L		8423752126637	24 cm	maat / taille 9/L	0,660 kg	-	1000	100	16,85



geschubd
écaillé

GRIPPAZ



code								min.	€
JU 580NR-09L		8423752202911	24 cm	maat / taille 9	0,520 kg	-	10	1	21,75
JU 580NR-10XL		8423752202928	24 cm	maat / taille 10	0,550 kg	-	10	1	21,75



INTERFACE NITRILE PLUS



code								min.	€
JU 821	polybag	8423752118434	33 cm	maat / taille 9	0,070 kg	144	12	12	4,29



NEOPRENE



code								min.	€
JU 921	polybag	8423752118526	30 cm	maat / taille 10-10,5	0,130 kg	72	12	12	5,05



PVC



code								min.	€
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40 cm	maat / taille 10	0,250 kg	72	12	12	5,84

**SPECIAL
TOUCH SCREEN**



SUPERFLEX FOAM TOUCH



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7007NT09		5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,36
SX 7007NT10		5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,36



SUPERFLEX FOAM



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7011N08		5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	2,92
SX 7011N09		5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	2,92
SX 7011N10		5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	2,92
SX 7011N11		5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	2,92



SUPER FOAM



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7005N09		5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,21
SX 7005N10		5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,21



MICRO DOT FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12	3,23
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12	3,23



FOAM GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12	1,65
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12	1,65
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12	1,65



LIGHT GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12	1,43
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12	1,43



new design

NITRI GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12	2,20
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12	2,20



SL GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	2,57
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	2,57



MULTI GRIP




code							min.	€
maat / taille								
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	2,40
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	2,40



HI-VIZ THERM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	3,59
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	3,59



SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7115L09		5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12	4,08
SX 7115L10		5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12	4,08



SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7160F09		5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12	5,80
SX 7160F10		5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12	5,80



SUPER THERM GRIP









code							min.	€
maat / taille								
SX 7048F09		5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12	4,98
SX 7048F10		5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12	4,98













ANTI-CUT GRIP




code							min.	€
maat / taille								
SX 7325T09		5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,20
SX 7325T10		5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,20











MCX PRO CONSTRUCTION

code							min.	€
maat / taille								
JU 272NR09		8423752145348	9	0,082 kg	-	5	5	19,74
JU 272NR10		8423752145355	10	0,085 kg	-	5	5	19,74



MATRIX D GRIP H250L



code							min.	€
maat / taille								
SX 7250N09		5420000033863	9	0,048 kg	144	12	12	1,83
SX 7250N10		5420000033870	10	0,052 kg	144	12	12	1,83



INTERLOCK H250L

code							min.	€
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12	0,64



TROPIC NAPPA

code							min.	€
KW HWGBF9		5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10	5,39
KW HWGBF10		5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10	5,39



NAPPA VELCRO



code							min.	€
KW H1M9		5420000040885	● 9	0,073 kg	120	10	10	5,54
KW H1M10		5420000040878	● 10	0,078 kg	120	10	10	5,54



WORKER



code							min.	€
KW HYLGCH		5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	4,74



EXCELLENT



code							min.	€
KW HTMK10		5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	10,17



EXCELLENT WINTER



code							min.	€
KW H88W		5420000040915	10	0,212 kg	-	120	10	11,40



DRIVER



code							min.	€
							maat / taille	
KW HDN9		5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	8,87
KW HDN10		5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	8,87



DRIVER WINTER



code							min.	€
							maat / taille	
KW HDNW10		5420000040946	10	0,148 kg	120	10	10	11,48



WELDMASTER

code								min.	€
							maat / taille		
KW H580		5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	10,09



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- stalen neus 200 J**
coquille en acier 200 J
- energieabsorberende hiel**
talon absorbeur d'énergie
- olie- en zuurbestendig**
résistante aux huiles
- antistatisch**
antistatiques
- waterondoorringbaar**
cuir imperméable
- penetratiebestendige inox tussenzool**
semelle anti-perforation en acier inox

VEILIGHEIDSCATEGORIEËN CATEGORIES DE SECURITE

- SB-P** =
- S1-P** =
- S3** =
- LAARZEN / BOTTES**
- S5** =

EXTRA

- SOLE IN BIMEMBER**
- SOLE IN ONE MEMBER**
- WATER RESISTANT UPPER**
- OIL RESISTANT OUTSOLE**
- HARD CAP**
- MAXIMUM FLEXIBILITY, LIGHTNESS AND ABRASION RESISTANCE**
- PERFORATION PROOF STEEL PLATE**
- SLIP RESISTANCE**



CE EN ISO 20345:2004 A1:2007




code							min.	€
maat / taille								
SX 841040		5420000037632		40	1,590 kg	-	10 1	59,60
SX 841041		5420000037649		41	1,608 kg	-	10 1	59,60
SX 841042		5420000037656		42	1,684 kg	-	10 1	59,60
SX 841043		5420000037663		43	1,698 kg	-	10 1	59,60
SX 841044		5420000037670		44	1,767 kg	-	10 1	59,60
SX 841045		5420000037687		45	1,824 kg	-	10 1	59,60
SX 841046		5420000037694		46	1,844 kg	-	10 1	59,60
SX 841047		5420000037700		47	1,949 kg	-	10 1	59,60

Veters SAHARA • Lacets SAHARA

code								min.	€
SX 849999	vrac	5420000037854	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50 1	1,50	





NEVADA Low

CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code							min.	€
				maat / taille				
SX 840042		5420000037410		42	1,795 kg	-	10 1	34,50
SX 840043		5420000037427		43	1,879 kg	-	10 1	34,50
SX 840044		5420000037434		44	1,890 kg	-	10 1	34,50
SX 840045		5420000037441		45	2,051 kg	-	10 1	34,50
SX 840046		5420000037458		46	2,070 kg	-	10 1	34,50



NEVADA High

CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code							min.	€
				maat / taille				
SX 841020		5420000037465		40	1,638 kg	-	10 1	45,40
SX 841021		5420000037472		41	1,712 kg	-	10 1	45,40
SX 841022		5420000037489		42	1,795 kg	-	10 1	45,40
SX 841023		5420000037496		43	1,879 kg	-	10 1	45,40
SX 841024		5420000037502		44	1,890 kg	-	10 1	45,40
SX 841025		5420000037519		45	2,051 kg	-	10 1	45,40
SX 841026		5420000037526		46	2,070 kg	-	10 1	45,40
SX 841027		5420000037533		47	2,166 kg	-	10 1	45,40

Veters NEVADA • Lacets NEVADA

code								min.	€
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50





Extra comfort
Confort supplémentaire

Schokdemping
Rembourrage d'amortissement

Antistatische draad
Fil antistatique

S3














PU

INOX

TOUNDRA Low

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SX 832240		5420000060722	40	1,638 kg	-	10	1	73,80
SX 832241		5420000060739	41	1,712 kg	-	10	1	73,80
SX 832242		5420000060746	42	1,795 kg	-	10	1	73,80
SX 832243		5420000060753	43	1,879 kg	-	10	1	73,80
SX 832244		5420000060760	44	1,890 kg	-	10	1	73,80
SX 832245		5420000060777	45	2,051 kg	-	10	1	73,80
SX 832246		5420000060784	46	2,070 kg	-	10	1	73,80



Extra comfort
Confort supplémentaire

Schokdemping
Rembourrage d'amortissement

Antistatische draad
Fil antistatique

S3















PU

INOX

TOUNDRA High

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SX 834140		5420000060647	40	1,638 kg	-	10	1	86,30
SX 834141		5420000060654	41	1,712 kg	-	10	1	86,30
SX 834142		5420000060661	42	1,795 kg	-	10	1	86,30
SX 834143		5420000060678	43	1,879 kg	-	10	1	86,30
SX 834144		5420000060685	44	1,890 kg	-	10	1	86,30
SX 834145		5420000060692	45	2,051 kg	-	10	1	86,30
SX 834146		5420000060708	46	2,070 kg	-	10	1	86,30
SX 834147		5420000060715	47	2,166 kg	-	10	1	86,30



ZION HIGH

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€	
			maat / taille						
SX 816440		5420000044760		40	1,536 kg	-	10	1	85,50
SX 816441		5420000044777		41	1,577 kg	-	10	1	85,50
SX 816442		5420000044784		42	1,642 kg	-	10	1	85,50
SX 816443		5420000044791		43	1,668 kg	-	10	1	85,50
SX 816444		5420000044807		44	1,726 kg	-	10	1	85,50
SX 816445		5420000044814		45	1,746 kg	-	10	1	85,50
SX 816446		5420000044821		46	1,818 kg	-	10	1	85,50



PVC-NITRILE



CE EN ISO 20345 SAFETY BOOT

code							min.	€	
			maat / taille						
SX 880040	polybag	5420000034549		40	2,450 kg	-	6	1	24,61
SX 880041	polybag	5420000034556		41	2,491 kg	-	6	1	24,61
SX 880042	polybag	5420000034563		42	2,580 kg	-	6	1	24,61
SX 880043	polybag	5420000034570		43	2,675 kg	-	6	1	24,61
SX 880044	polybag	5420000034587		44	2,735 kg	-	6	1	24,61
SX 880045	polybag	5420000034594		45	2,780 kg	-	6	1	24,61
SX 880046	polybag	5420000034600		46	2,956 kg	-	6	1	24,61
SX 880047	polybag	5420000046139		47	3,000 kg	-	6	1	24,61

ISI[®]

SAFETY FOOTWEAR





sparco
Teamwork



ZIE CATALOGO
VOIR CATALOGUE



sparco
Teamwork

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES


Met echt mos
Mousse des forêts véritable

Steungevende latexlaag
Couche en latex amortissante


Inlegzool met natuurlijk mos
Semelle en mousse des forêts
Famoos

code							min.	€	
maat / taille									
SX 846140		4008402350415		40	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846141		4008402350422		41	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846142		4008402350439		42	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846143		4008402350446		43	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846144		4008402350453		44	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846145		4008402350460		45	0,050 kg	-	1	1	8,03
SX 846146		4008402350477		46	0,050 kg	-	1	1	8,03

Inlegzool
Semelle
Deo Active Extra

code							min.	€	
maat / taille									
SX 848240		4008402364122		40	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848241		4008402364139		41	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848242		4008402364146		42	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848243		4008402364153		43	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848244		4008402364160		44	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848245		4008402364177		45	0,110 kg	-	1	1	14,64
SX 848246		4008402364184		46	0,110 kg	-	1	1	14,64

Ademende bovenlaag
Couche supérieure respirante


Voetboog
Voûte plantaire

Middenvoet-
vulling
Rembourrage
au milieu

Voetbed
Renfort

Koolstoflaag
Couche de charbon

Hielkussen
Amortissement du talon



Buitenkant: 100% katoen
Binnenkant: 100% polyacryl

Extérieur: 100% coton
Intérieur: 100% acrylique


Laarssocken
Chaussons pour bottes
Sokkets Extra

code							min.	€	
maat / taille									
SX 847040		4008402356011		40/41	0,114 kg	-	1	1	14,21
SX 847042		4008402356028		42/43	0,114 kg	-	1	1	14,21
SX 847044		4008402356035		44/45	0,114 kg	-	1	1	14,21
SX 847046		4008402356042		46/47	0,114 kg	-	1	1	14,21

De perfecte bescherming bij wind en weer voor uw schoenen.
La protection parfaite contre les intempéries pour vos chaussures.

Power Protection

code							min.	€
SX 845025	vrac	5000204834055	300 ml	0,285 kg	-	12	1	11,76




Voor hygiënisch frisse schoenen. Neutraliseert onaangename geurtjes.
Fraîcheur et hygiène pour vos chaussures. Neutralise les mauvaises odeurs.


Shoe Fresh

code							min.	€
SX 845038	vrac	4053201058680	100 ml	0,106 kg	-	6	1	7,09





PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm


Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code							min.	€
maat / taille								
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	19,80
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	19,80


POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code							min.	€
maat / taille								
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	6,77

**Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC**


code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 842		8427306719481	22 cm	taille unique	0,397 kg	-	1	1	34,01	





**Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS**


code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	1	1	61,81	






VAL STOP
ANTI CHUTE



WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL

AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D'ASCENSION

RESCUE
HARNAS
HARNAIS

EN361

EN361

EN361 EN358

EN361 EN358 EN813
VANGLIJNEN
LONGES

EN353-2

EN354

EN355

EN360

EN358

EN341
ANKER
ANCRAGE
EN795-A


EN795-B

EN795-B
EN795-D

EN-NORMEN
NORMES
PBM Valbeveiliging

- EN341** Afdalingsmateriaal
- EN353-1** Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn
- EN353-2** Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlijn
- EN354** Veiligheidslijnen
- EN355** Schokdempers
- EN358** Systemen voor werkplekpositionering
- EN360** Valbeveiligers met automatische lijnspanners
- EN361** Harnasgordels
- EN362** Koppelingen
- EN363** Valbeveiligingssysteem
- EN364** Beproevingmethoden
- EN365** Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking
- EN813** Zitharnassen en toebehoren
- EN1497** Reddingsgordels
- EN1498** Reddingslussen
- EN1496** Hijsmiddelen voor reddingsdoelinden
- EN795-A** Vaste verankering
- EN795-B** Bewegbare verankering
- EN795-C** Horizontale ankerlijn op kabel
- EN795-D** Horizontale ankerlijn op rail

EPI contre les chutes




- Descenseurs
- Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
- Antichutes mobiles sur support d'assurage flexible
- Longe d' assujettissement
- Absorbeur d'énergie
- Systèmes de maintien au poste de travail
- Antichute à rappel automatique
- Harnais antichute
- Connecteurs
- Systèmes d'arrêt des chutes
- Méthodes d' essais
- Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
- Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
- Harnais de sauvetage
- Sangles de sauvetage
- Dispositif de sauvetage par élévation
- Ancrage fixe
- Ancrage mobile
- Ancrage ligne de vie horizontale en câble
- Ancrage ligne de vie horizontale en rail



POSITIE / POSITION

- ① Verticale verplaatsing op ladder
- ② Verticale verplaatsing op permanente installatie
- ③ Verplaatsing op hellend vlak
- ④ Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord
- ⑤ Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken
- ⑥ Afdaling
- ⑦ Werkpositionering
- ⑧ Besloten ruimten
- ⑨ Horizontale levenslijn
- ⑩ Gebiedsbegrenzing

- Déplacement vertical sur l'échelle
- Déplacement vertical sur installation permanente
- Déplacement sur plan incliné
- Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
- Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
- Travail en suspension
- Positionnement au poste de travail
- Espace confinés
- Ligne de vie horizontale
- Retenue



CE



Basis beperkingsset

Kit basic de retenue nacelle

code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	542000028692	2,531 kg	-	1	1	59,20


SECUR 1
 SX 102100


EN 361

+



SX 102320



CE



Set stellingwerker

Kit échafauteur monteur

code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	542000028647	2,885 kg	-	1	1	79,40


SECUR 1
 SX 102100


EN 361

+



SX 102323





Comfort set stellingwerker Kit échafauteur confort

CE

code min. €

SECUR-SET 4

SX 102802 koffer/coffre 5420000028654 4,498 kg - 1 1 **235,00**



EN 361
EN 358

+



SX 102326

SECUR 3
COMFORT
SX 102108



Set stellingwerker Kit échafauteur

CE

code min. €

SECUR-SET 12

SX 102810 koffer/coffre 5420000034426 2,500 kg - 1 1 **91,80**



EN 361

+



SX 102322

+

2x SX 102563

SECUR 2
SX 102102



Set dakdekker Kit de couvreur



CE


code						min.	€
SECUR-SET 2							
SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	156,00



SECUR2
SX 102102



+



Set dakdekker PRO Kit de couvreur PRO



CE

code						min.	€
SECUR-SET 6							
SX 102805	koffer/coffre	5420000028678	4,645 kg	-	1	1	265,00



SECUR3
COMFORT
SX 102108



+





CE



SECUR 3
COMFORT
SX 102108



EN 361
EN 358

+



SX 102578

+



10 m

SX 102462

+



SX 102342



Set constructeur Kit constructeur

code						min.	€
SECUR-SET 3							
SX 102816	koffer/coffre	5420000063204	10,100 kg	-	1	1	610,00



CE



SECUR 3
SX 102104



EN 361
EN 358

+



SX 102342

+



2,25 m

SX 102440




Set met SECUR-STOP Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	225,00




	SECUR1 SX 102100	SECUR2 SX 102102 SX 102103	SECUR2 HV SX 102215	SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR TREE SX 102135
							-
	-						-
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-	-			
	2x	2x	2x	3x	-	3x	-
 AUTOMATIC	-	-	-	-	4x	2x	3x
Geschikt voor / Convient pour							
							-
	-	-	-				
	-	-	-	-	-		-
							-

Maattabel / Tableau des tailles				
	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm



SECUR1




CE 0082

2x

EN 361

code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	25,56

SECUR2




CE 0082

2x

EN 361

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	36,30
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	36,30

SECUR2 HV



CE 0082

2x

EN 361

code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	65,00

SECUR3



CE 0082

3x


EN 361
358




code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	65,00

SECUR3

COMFORT



CE 0082



EN 361
358




code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	140,00
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	147,00

SECUR4

PRO



CE 0082



EN 361
358
813



code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	8	1	167,00

SECUR TREE



CE 0082



EN 358
813

TreeUP

code							min.	€
SX 102135	zak/sac	5420000043572	M - XL	1,780 kg	-	1	1	215,00





Staalkabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide

voor houthakkers
pour les bûcherons

	4 m
	16 mm
STEEL	
EN	358
	0082



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	151,00



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier



code						min.	€
SX 102922		5420000043589	4,000 kg	-	1	1	341,00

prijs per paar • prix par paire



Gereedschapshouder
Porte outils



max. werklast
charge de service max. **25 kg**
max. belasting
charge max. **5 kg**
breeksterkte
force de rupture **90 kg**

code						min.	€
SX 102687		5420000044081	0,003 kg	-	1	1	9,78



Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes



code							min.	€
SX 102691		5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	13,00





M - XL

CE 0082

1x

EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	10	1	36,30



ref. SX 102341

2 m

PES

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10 SH15

ref. SX 102342

2 m

PES

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"



ref. SX 102344
SX 102345

2-3 m

14 mm

PA

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10

ref. SX 102349

4 m

16 mm

STEEL

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10

**voor houthakkers
pour les bûcherons**

Staal kabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak / sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	20	1	42,90
SX 102342	zak / sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	20	1	47,40
SX 102344	zak / sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	79,80
SX 102345	zak / sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	81,50
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	151,00



Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak / sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	29,19
SX 102318	zak / sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	37,40
SX 102321	zak / sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	39,20



Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak / sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	29,19
SX 102323	zak / sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	48,70
SX 102325	zak / sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	65,00
SX 102326	zak / sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	92,20



Meelopende lijnklem voor touw 12 mm Antichutes mobiles pour corde 12 mm

STEEL STAINLESS 12 mm

CE 0082 EN 353-2

code							min.	€
SX 102437		5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1	83,70

Polyester touw met kern 12 mm Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PA CE 0082 EN 353-2

code				Ø				min.	€
SX 102601	zak / sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	31,73
SX 102602	zak / sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	42,90
SX 102603	zak / sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	57,90



ref. SX 102431
SX 102433

12 mm

PA

EN 353-2

CE 1437



"SECUR-LINE"

Incl. 1x



Meelopende lijnklemmen • Antichutes mobiles

code							min.	€
Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar • Coulisseau automatique indémontable sur drisse								
SX 102431	zak / sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	109,00
SX 102433	zak / sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	120,00

Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting Gaine de protection pour corde, fermeture velcro


code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	13,55




Mobiele horizontale leeflijn Ligne de vie horizontale temporaire

EN 795B CE 1437

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	154,00





Bescherming voor
1 persoon
Protection pour
1 personne



Aanbevolen harnas
Harnais recommandé




Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

Driepoot - aluminium
Trépiéd de sécurité - aluminium

EN 795B **CE 0082**

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	577,00

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus



Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable



EN 360
EN 1496B **CE 0082**

140 KG
maximale belasting
charge maximale

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1553,00

"SECUR-STOP"
Vertikaal
Verticale

140 KG










 maximale belasting
 charge maximale

 ref. SX 102462
 ref. SX 102464

 **4 mm**
STEEL
EN 360
 **1437**


ref. SX 102446

 **4 mm**
STEEL
EN 360
 **0082**
Staal kabel • Longe câble en acier

code				∅				min.	€
SX 102462		5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	458,00
SX 102464		5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	479,00
SX 102446		5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	612,00



"SECUR-STOP"
Vertikaal & horizontaal
Verticale & horizontale


120 KG

 maximale belasting
 charge maximale


ref. SX 102455








 **5 mm**
STEEL
EN 360
 **0082**
Staal kabel • Longe câble en acier

code				∅				min.	€
SX 102455		5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	5	1	524,00



Video - Vidéo


Stalen roterende beschermer voor SX 102455
Protection tournante en acier pour SX 102455

code							min.	€
SX 102458		5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	147,00

"SECUR-STOP"
Vertikaal & horizontaal
Verticale & horizontale



ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082

"SECUR-STOP"
Vertikaal
Verticale



ref. SX 102440

	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082




ref. SX 102442

	6 m
PES Kevlar	
	1,7 kg
EN	360
CE	0082

Bandweefsel • Longe sangle


code							min.	€
SX 102438	zak / sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	130,00
SX 102440	zak / sac	5420000027855	2,25 m	1,590 kg	-	1	1	113,00
SX 102442	zak / sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	15	1	262,00



STAAL • ACIER

SH10



SX 102550



STAAL • ACIER

SH12


SX 102551



STAAL • ACIER

SH15


SX 102552



ALUMINIUM

ALU AH20


SX 102563



ALUMINIUM

ALU AH21

SX 102564



ALUMINIUM

ALU AH24

SX 102566

Karabijnhaken • Mousquetons

EN	362	CE	0082
-----------	------------	-----------	-------------

code			Type					min.	€
STAAL • ACIER									
SX 102550		5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	6,79
SX 102551		5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	10,76
SX 102552		5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	16,77
ALUMINIUM • ALUMINIUM									
SX 102563		5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	13,79
SX 102564		5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	14,94
SX 102566		5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	24,24












SX 102720



SX 102721

EN 567

CE 0082

Stijgklem • Poignée d'ascension










code				Kleur Couleur					min.	€
SX 102720		5420000060227	links / gauche	● 9 - 13 mm	0,205 kg	-	1	1	1	58,30
SX 102721		5420000060234	rechts / droite	● 9 - 13 mm	0,205 kg	-	1	1	1	58,30









EN 567

CE 0082

Ventrale stijgklem "CHEST" voor het opklimmen op touw
Bloqueur ventrale "CHEST" pour les remontées sur corde

code				Kleur Couleur					min.	€
SX 102708		5420000060241	links / gauche	● 9 - 13 mm	0,135 kg	-	1	1	1	52,28
SX 102709		5420000060258	rechts / droite	● 9 - 13 mm	0,135 kg	-	1	1	1	52,28


Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code							min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	40,30

**VAST
FIXE**



Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150

EN 795A

code							min.	€
SX 102789		5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1	23,51

Bandstroop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires

**EN 795B
354**

CE 0082



MOBIEL • MOBILES

code							min.	€
SX 102577	vrac	5420000028944	800 mm	0,077 kg	-	1	1	5,06
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	6,63



Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage

EN 795B

CE 0082

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	35,70



Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

EN 795B

CE 0082



code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	216,00



Mobiel bevestigingspunt voor stalen balken - AT 250
Ancrage mobile réglable pour poutre métallique - AT 250

EN 795B

CE 0082

code							min.	€
SX 102786	vrac	5420000028043	ALU • 440 x 100 x 45 mm	1,450 kg	-	1	1	133,00